



WORKTEAM[®]



**TECHNICAL &
PROFESSIONAL
SHOES**

**TECHNICAL &
PROFESSIONAL**
SHOES



WORKTEAM®



► Calzini WFA024

► Scarpe sportive P4004



NUOVO MODELLO

P4004

- Scarpe sportive con lacci e suola con risalti.
- Tessuto sintetico con design sportivo, comodo e casual per camminare e allenarsi.
- Collo e linguetta imbottiti.
- Suola in EVA ultraleggera.
- Passante posteriore.
- Lacci con dettagli riflettenti.
- Resistente ai lavaggi.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composizione: Poliestere/EVA

giallo fluo



nero



arancio fluo



rosso





► Calzini WFA023

► Scarpe sportive P4005



NUOVO MODELLO

P4005

- Scarpe sportive con lacci e suola antiscivolo.
- Tessuto sintetico con design sportivo, comodo e casual per camminare e allenarsi.
- Collo e linguetta imbottiti.
- Suola in EVA ultraleggera.
- Resistente ai lavaggi.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composizione: Poliestere/EVA/TPR

azzurro/arancio fluo



grigio chiaro



navy



nero/verde fluo





P4001

- Scarpe sportive di rete con lacci.
- Suola EVA colore bianco.
- Sistema di ventilazione avanzato.
- Resistente ai lavaggi.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composizione: Poliestere/EVA

giallo a.v.



turchese



rosa fucsia



viola



nero



P4009

- Scarpe sportive di rete con lacci.
- Suola in plastica EVA ultraleggera colore nero.
- Sistema di ventilazione avanzato.
- Resistente ai lavaggi.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composizione: Poliestere/EVA



nero





P4002

- Scarpe sportive con lacci.
- Tessuto sintetico con design sportivo, comodo e casual per camminare e allenare.
- Collo e linguetta imbottiti.
- Suola di EVA ultraleggera.
- Staffa per tirare nella parte superiore del tallone.
- Resistente ai lavaggi.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composizione: Poliestere/EVA

nero



rosso



grigio



navy



verde scuro



P4003

- Scarpe sportive tipo da tennis con lacci.
- Collo e linguetta imbottiti.
- Fodera interna in tessuto morbido.
- Pannello sul tallone con logo.
- Suola ultraleggera in EVA flessibile.
- Resistente ai lavaggi.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composizione: Microfibra/EVA

bianco



nero





Esente da metallo



P2510

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

- Scarpa scamosciata senza lacci.
- Libera di metallo.
- Staffa per tirare nella parte superiore del tallone.
- Punta di composite anti impatto e soletta tesile anti perforazione.
- Soletta di EVA trapuntata per più comodità.
- Suola di gomma in due colori.
- Proprietà antistatiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente a la perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di cerámica con dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



grigio/nero



beige/nero



Esente da metallo



P2511

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

- Stivale scamosciata senza lacci.
- Libera di metallo.
- Staffa per tirare nella parte superiore del tallone.
- Punta di composite anti impatto e soletta tesile anti perforazione.
- Soletta di EVA trapuntata per più comodità.
- Suola di gomma in due colori.
- Proprietà antistatiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente a la perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di cerámica con dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.

Taglie: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



beige/marrone



grigio/nero



Esente da metallo



P2912

CERTIFICATO EN ISO 20345. S3S SR - ESD

- Scarpa di pelle di nobuk con lacci.
- Libera di metallo.
- Con scarica elettrostatica ESD.
- Soletta PU bidensità combinata in due colori.
- Punta di composite anti impatto e soletta tessile anti perforazione.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente al ingresso e assorbimento del acqua.
- Resistente alla perforazione.
- Soletta con risalti, resistente allo scivolo.
- Le calzature antistatiche ESD fornirà protezione per il operaio, e per i dispositivi elettronici sensibili che sono utilizzati per loro.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero/royal



Esente da metallo



P2911

CERTIFICATO EN ISO 20345. S3S SR - ESD

- Stivale di pelle di nobuk con lacci.
- Libera di metallo.
- Con scarica elettrostatica ESD.
- Soletta PU bidensità combinata in due colori.
- Punta di composite anti impatto e soletta tessile anti perforazione.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente al ingresso e assorbimento del acqua.
- Resistente alla perforazione.
- Soletta con risalti, resistente allo scivolo.
- Le calzature antistatiche ESD fornirà protezione per il operaio, e per i dispositivi elettronici sensibili che sono utilizzati per loro.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero/royal



PROTEZIONE ESD

Questa calzatura si ha provato per essere adatto come protezione ESD, creando una barriera a le cariche elettrostatiche che il operaio possa liberare di maniera non controllata, le quali possono risultare dannosi per li componenti elettroniche utilizzati dal operaio, e esegue con le esigenze raccolte ne le norme europee EN 61340-5-1:2016 (Protezione di componenti elettroniche fronte al fenomeno elettrostatico. Condizioni generali) e EN IEC 61340-4-3:2018 (Elettrostatica- Metodi di analisi normalizzati per applicazioni specifica : Calzatura).





Esente da metallo



P3012

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

- Scarpa combinata con lacci.
- Libera di metallo.
- Dettagli riflettenti.
- Soletta PU bidensità combinata in due colori.
- Passante per tirare nella parte superiore del tallone per maggiore comodità all'indosare.
- Pannelli laterali combinati con strati sovrapposizionati.
- Punta di composite anti impatto e soletta tessile anti perforazione.
- Proprietà antistatiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



grigio/giallo

navy/verde fluo

nero/rosso



Esente da metallo



P2902

CERTIFICATO EN ISO 20345. S3S SR

- Scarpa di pelle di nobuk con lacci.
- Libera di metallo.
- Dettagli riflettenti di alta visibilità.
- Soletta PU bidensità combinata in due colori.
- Passante per tirare nella parte superiore del tallone per maggiore comodità all'indosare.
- Punta di composite anti impatto e soletta tessile anti perforazione.
- Proprietà antistatiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente alla penetrazione e assorbimento d'acqua.
- Resistente alla perforazione.
- Soletta con risalti.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero/rosso/giallo a.v.



Esente da metallo



P3013

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

- Scarpa con lacci combinati.
- Libera di metallo.
- Soletta PU bidensità combinata in due colori.
- Passante per tirare nella parte superiore del tallone per maggiore comodità all'indossare.
- Punta di composite anti impatto e soletta tessile anti perforazione.
- Proprietà antistatiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tallone.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

rosso/nero



royal/nero



verde lime/nero



Esente da metallo



P2901

CERTIFICATO EN ISO 20345. S3S SR

- Stivale di pelle di nobuk con lacci.
- Libera di metallo.
- Dettagli riflettenti di alta visibilità.
- Soletta PU bidensità combinata in due colori.
- Passante per tirare nella parte superiore del tallone per maggiore comodità all'indossare.
- Punta di composite anti impatto e soletta tessile anti perforazione.
- Proprietà antistatiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tallone.
- Resistente alla penetrazione e assorbimento d'acqua.
- Resistente alla perforazione.
- Soletta con risalti.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero/rosso/giallo a.v.



Esente da metallo



P3010

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1 PS SR

- Scarpa scamosciata combinata con rete e cordone.
- Libera di metallo.
- Punta di composite anti impatto e soletta tesile anti perforazione.
- Dettagli riflettenti.
- Soletta di gomma e EVA combinata in due colori.
- Proprietà antistatiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente a la perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



azzurro/giallo a.v.



grigio/verde lime



nero/arancio



Libre de metal



P3011

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1 PS SR

- Scarpa scamosciata combinata con rete e cordone.
- Libera di metallo.
- Punta di composite anti impatto e soletta tesile anti perforazione.
- Dettagli riflettenti.
- Soletta di gomma e EVA combinata in due colori.
- Proprietà antistatiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente a la perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero



rosso



P1402

CERTIFICATO EN ISO 20345. S2 SR

- Scarpa di microfibra, speciali per alimentazione.
- Senza lacci.
- Punta in acciaio anti-impatto.
- Plantare tessile.
- Suola PU bidensità.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero



bianco



P2102

CERTIFICATO EN ISO 20345. S2 SR

- Stivali di microfibra, speciali per alimentazione.
- Lacci su interno.
- Punta in acciaio anti-impatto.
- Plantare tessile.
- Suola PU bidensità.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



bianco

SPECIALI PER ALIMENTAZIONE

Le calzature tecniche per il settore alimentare hanno caratteristiche specifiche che ne garantiscono la funzionalità e la sicurezza. Tra i più notevoli ci sono:

- Assenza di elementi sciolti: questo garantisce che non ci siano rischi di contaminazione o incidenti nell'ambiente di lavoro.
- Regolazione e calzatura facili e veloci: consente ai lavoratori di indossare e togliere le calzature senza complicazioni, ottimizzando i tempi in ambienti ad alta richiesta.
- Facile da pulire: il suo design facilita l'igienizzazione, un fattore critico nell'industria alimentare.
- Idrorepellente: protegge i piedi dall'umidità, mantenendoli asciutti e comodi durante le lunghe giornate di lavoro.

Questa calzatura unisce ergonomia e sicurezza, adattandosi alle richieste del settore.





P3002

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

- Scarpa scamosciata con lacci, tipo trekking.
- Punta e plantare di acciaio.
- Suola PU bidensità combinata tricolore.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con dissoluzione di sapone e acciaio con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



beige/nero/arancio



P1101

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1 P FO SR

- Stivali scamosciati con lacci, tipo trekking.
- Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



grigio



P1201

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1 P FO SR

- Scarpa scamosciata con lacci.
- Tipo trekking.
- Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
- Combinata tricolore.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



grigio



P2601

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

- Stivali scamosciati e olona con lacci.
- Tipo scarponcino.
- Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
- Combinata bicolore.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



grigio/blu



P2501

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1 P SR

- Scarpa scamosciata perforata con lacci.
- Suola PU bidensità.
- Punta e plantare di acciaio.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



grigio



P1301

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1 P SR

- Stivali di pelle idrofuga con lacci.
- Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente alla perforazione.
- Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero



P1401

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1 P SR

- Scarpa di pelle idrofuga con lacci.
- Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente alla perforazione.
- Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero



**FINO ESAURIMENTO
CONTROLLA LE SCORTE**

P3008

- Stivali scamosciata con chiusura a cerniera laterale e lacci.
- Tessuto oxford imbottito sul laterale e linguetta, foderati con tessuto di maglia.
- Soletta PU bidensità.
- Repellente all'acqua.

Taglie: 38 a 46



beige

P3007

- Stivali pelle con chiusura a cerniera laterale e lacci.
- Tessuto oxford imbottito sul laterale e linguetta, foderati con tessuto di maglia.
- Soletta PU bidensità.
- Repellente all'acqua.

Taglie: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



nero



**FINO ESAURIMENTO
CONTROLLA LE SCORTE**

P3005

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRA

- Scarpa scamosciata con lacci.
- Punta resina anti-impatto e plantare tessile anti-perforante.
- Soletta di gomma e EVA.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con dissoluzione di sapone.

Taglie: 36 a 47



giallo

azzurro



P3006

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRA

- Scarpa pelle lacci. Suola di gomma.
- Punta resina anti-impatto e plantare tessile anti-perforante.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con dissoluzione di sapone.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero



P2201

CERTIFICATO EN ISO 20345. S5

- Stivali gambale verdi.
- Nitrile e PVC.
- Punta e plantare di acciaio.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con dissoluzione di sapone.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



verde



P2301

CERTIFICATO EN ISO 20347. OB FO SR

- Stivali gambale neri.
- Gambale alto.
- PVC.
- Senza punta e senza plantare.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con glicerina.

Taglie: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



nero



P2401

CERTIFICATO EN ISO 20345. S5

- Stivali gambale bianchi.
- Nitrile e PVC.
- Punta e plantare di acciaio.
- Proprietà anti-statiche.
- Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
- Resistente agli idrocarburi.
- Resistente alla perforazione.
- Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con dissoluzione di sapone.

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



bianco

NORMA CALZATURA DI SICUREZZA

EN ISO 20345 / Calzatura di sicurezza

Questa norma internazionale specifica i requisiti basici e opzionali per la calzatura di sicurezza d'uso generale. Si può definire come calzatura di uso professionale l'articolo che si utilizza nel svolgere un'attività lavorale e che protegge al utente contro possibili rischi.

Esistono due classi di calzature di sicurezza dipendendo del materiale con chi sono fatti. La calzatura fabbricata con pelle e altri materiali costituiscono la classe I e quella fatta di gomma sintetica (vulcanizzata) o tutto polimerico (modelatto) sono di classe II.

CALZATURA DI SICUREZZA	
Classe I	Classe II
SB  Resistenza fino a 200 Joule	SB  Resistenza fino a 200 Joule
S1  Tutte le proprietà del SB più: Parte di dietro chiusa Proprietà antistatica Assorbimento di energia nella zona del tallone Resistenza agli idrocarburi	S4  Tutte le proprietà del SB più: Parte di dietro chiusa Proprietà antistatica Assorbimento di energia nella zona del tallone Resistenza agli idrocarburi
S2  Tutte le proprietà del S1 più: Penetrazione e l'assorbimento di acqua	S5  Tutte le proprietà del S4 più: Resistenza alla perforazione Suola con sollievo
S3  Tutte le proprietà del S2 più: Resistenza alla perforazione Suola con sollievo	

Nella tabella di prima si può vedere le combinazioni più utilizzati di requisiti basici e opzionali, tuttavia, si possono aggiungere protezioni complementari compreso il simbolo ricamato in esse.

La maggior parte della nostra calzatura ha una protezione complementare di resistenza antiscivolo. In questa protezione esistono i seguenti tipi:

CALZATURA DI SICUREZZA		
SRA  Resistenza allo scivolo sopra una piastrelle di ceramica con sapone.	SRB  Resistenza allo scivolo sopra acciaio con glicerina.	SRC  Resistenza allo scivolo sopra entrambe superficie.

AGGIORNAMENTO 2022

EN ISO 20345 / Calzatura di sicurezza

A partire da questo aggiornamento, lo studio della resistenza alla perforazione viene ampliato, suddividendolo in tre tipologie, a seconda che la pianta sia metallica o meno, e dello spessore dei chiodi testati.

CALZATURA DI SICUREZZA												
Classe I		Classe II										
SB  Resistenza fino a 200 Joule		SB  Resistenza fino a 200 Joule										
S1  Tutte le proprietà del SB più: Parte di dietro chiusa Proprietà antistatica Assorbimento di energia nella zona del tallone		S4  Tutte le proprietà del SB più: Parte di dietro chiusa Proprietà antistatica Assorbimento di energia nella zona del tallone										
S2  Tutte le proprietà del S1 più: Assorbimento di acqua		S5  Tutte le proprietà del S4 più: Suola con sollevio Resistenza alla perforazione										
S3  Tutte le proprietà del S2 più: Suola con sollevio Resistenza alla perforazione		RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE  <table><tr><th>P</th><th>PL</th><th>PS</th></tr><tr><td>Pianta metallica</td><td colspan="2">Pianta non metallica</td></tr><tr><td>Resiste ai chiodi ø 4,5mm</td><td>Resiste ai chiodi ø 4,5mm</td><td>Resiste ai chiodi ø 3mm</td></tr></table>		P	PL	PS	Pianta metallica	Pianta non metallica		Resiste ai chiodi ø 4,5mm	Resiste ai chiodi ø 4,5mm	Resiste ai chiodi ø 3mm
P	PL	PS										
Pianta metallica	Pianta non metallica											
Resiste ai chiodi ø 4,5mm	Resiste ai chiodi ø 4,5mm	Resiste ai chiodi ø 3mm										
S6  Tutte le proprietà del S2 più: Resistenza all'acqua												
S7  Tutte le proprietà del S3 più: Resistenza all'acqua Resistenza alla perforazione												
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE  <table><tr><th>P</th><th>PL</th><th>PS</th></tr><tr><td>Pianta metallica</td><td colspan="2">Pianta non metallica</td></tr><tr><td>Resiste ai chiodi ø 4,5mm</td><td>Resiste ai chiodi ø 4,5mm</td><td>Resiste ai chiodi ø 3mm</td></tr></table>		P	PL	PS	Pianta metallica	Pianta non metallica		Resiste ai chiodi ø 4,5mm	Resiste ai chiodi ø 4,5mm	Resiste ai chiodi ø 3mm		
P	PL	PS										
Pianta metallica	Pianta non metallica											
Resiste ai chiodi ø 4,5mm	Resiste ai chiodi ø 4,5mm	Resiste ai chiodi ø 3mm										

L'aggiornamento della norma prevede, come requisiti aggiuntivi più utilizzati, la Resistenza agli Idrocarburi (FO) e la Resistenza allo Scivolamento, che come novità viene testata solo su piastrelle ceramiche con glicerina (SR), sostituendo le 3 prove precedentemente utilizzate (SRA, SRB e SRC).



Resistenza agli Idrocarburi (FO)



Resistenza allo Scivolamento su piastrella ceramica con glicerina (SR)

**TECHNICAL &
PROFESSIONAL**

SHOES



WORKTEAM®